




Nome prodotto Product name	Cinzia LED
Codice prodotto Product code	6730
Descrizione Description	Apparecchio circolare LED LED round fixture
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Plafone/Sospensione con accessorio 6730.007 Ceiling/Suspension with code 6730.007
Materiale Material	Acciaio Steel
Colore Colour	Bianco White
Grado di protezione Protection grade	IP40 –IK07
Marche Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	lm Output	K	mm		
				A	B	C
6730.253	25	2.575	3.000°K	10	400	100
6730.254	25	2.650	4.000°K	10	400	100
6730.303	30	3.095	3.000°K	10	600	100
6730.304	30	3.180	4.000°K	10	600	100
6730.503	50	5.160	3.000°K	10	600	100
6730.504	50	5.300	4.000°K	10	600	100
6730.853	85	8.772	3.000°K	10	800	100
6730.854	85	9.010	4.000°K	10	800	100
6730.123	120	12.384	3.000°K	10	1.200	100
6730.124	120	12.725	4.000°K	10	1.200	100

Struttura Structure	Corpo in lamiera di acciaio verniciata a polvere bianco RAL 9003. Apparecchio adatto all'installazione a plafone o a sospensione con apposito kit codice. The body is made metal steel sheet powder coated white RAL 9003. Fixture for ceiling application or suspension with code 6730.007.
Ottica Optics	Diffusore in policarbonato opale. Ottica regolata per un flusso uniforme UGR<19, rischio fotobiologico esente (RG0). Polycarbonate opal diffuser, UGR<19, RG0.
Cablaggio Power	Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95. Disponibile in tre livelli di potenza 25W/30W/50W/85W/120W. Durata utile L85/B10/CO: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C. Temperatura colore 3.000°K/4.000°K, IRC>90, MacAdam 2. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso. High efficiency led modules, power factor >0,95. Available with three power steps 25W/30W/50W/85W/120W. Lifetime L85/B10/CO: 50.000 ore (Tp 25°C). Working range -20°C to +50°C. Colours 3.000°K/4.000°K, CRI>90, MacAdam 2. Power supply 230V/50Hz, led driver included
Accessori Accessories	Kit Sospensione (codice 6730.007) Kit Dimmerabile 1-10V (codice 4). Kit Dimmerabile DALI (codice 5). Verniciatura RAL a scelta (codice 9). Suspension kit (code 6730.007) 1-10V dimmable kit (code 4). DALI dimmable kit (code 5). Custom RAL colour (code 9).

