




Nome prodotto Product name	Walk Q 24V
Codice prodotto Product code	6036
Descrizione Description	Calpestabile e carrabile LED Recessed walkover LED
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Calpestabile Walkover
Materiale Material	Acciaio inox Stainless steel
Colore Colour	Inox Stainless steel
Grado di protezione Protection grade	IP67-IK10
Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe III Class III



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W		Im Output	K	mm			kg
					A	B		
6036.063	6	Asim.	680	3.000K	120	104	108x108	1,50

Struttura	Corpo in acciaio inox AISI 304. Cassaforma per incasso in Polipropilene PP caricato e stabilizzato ai raggi UV. Carico Statico 5.000 Kg. Carrabile alla velocità minima di 15 Km/h.
Structure	Body in stainless steel AISI 304. Formwork in PP polypropylene UV stabilized. Resistance to static load 5.000 Kg. Minimum speed drive 15 Km/h.
Ottica	Diffusore in vetro temprato 15mm. Ottica asimmetrica wall washer.
Optics	Diffusor in toughened glass 15mm Wall washer asymmetrical beam.
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Temperatura colore 3.000K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Temperatura di esercizio da -30°C a +50°C. Standard di alimentazione 24 Vdc. Driver non incluso
Power	High efficiency LED modules. Colour 3.000K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Working range from -30°C to +50°C. Power supply 24 Vdc. Driver not included.