


Nome prodotto Product name	Log Evo LED
Codice prodotto Product code	8200
Descrizione Description	Proiettore industriale Industrial fixture
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Parete/palo Wall/pole
Materiale Material	Pressofusione alluminio Die-cast aluminium
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66-IK09
Marche Labelling	  
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm			kg
					A	B	C	
8200.304	30	4.500	4.048	4.000°K	50	125	160	0,60
8200.303	30	4.200	3.781	3.000°K	50	125	160	0,60
8200.454	45	6.750	6.073	4.000°K	70	175	210	3,50
8200.453	45	6.300	5.673	3.000°K	70	175	210	3,50
8200.554	55	9.075	7.433	4.000°K	95	260	335	4,00
8200.553	55	7.700	6.932	3.000°K	95	260	335	4,00
8200.904	90	15.300	12.155	4.000°K	95	260	335	4,00
8200.903	90	12.600	11.338	3.000°K	95	260	335	4,00
8200.124	120	20.400	16.206	4.000°K	95	260	335	4,00
8200.123	120	16.800	15.119	3.000°K	95	260	335	4,00
8200.144	140	23.800	19.384	4.000°K	125	320	450	5,60
8200.143	140	20.300	17.641	3.000°K	125	320	450	5,60
8200.174	170	28.900	23.015	4.000°K	125	320	450	5,60
8200.173	170	24.600	21.419	3.000°K	125	320	450	5,60
8200.234	230	39.100	31.055	4.000°K	150	400	530	7,80
8200.233	230	33.300	28.981	3.000°K	150	400	530	7,80


Struttura	Corpo e telaio in pressofusione di alluminio UNI 5076. Verniciato con polvere termoindurente RAL 9023. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline. Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio verniciato. Corredata di dispositivo goniometrico per regolare il puntamento.
Structure	Body in die-cast aluminium UNI 5076. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments. Coated with RAL 9023 polyester thermoset powder. Fixing bracket in steel. Complete with goniometric regulator.
Ottica	Riflettore in lamiera di alluminio per ottica simmetrica 60°. Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici. Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.
Optics	Polished aluminium reflector for 60° beam. Toughened glass diffusor thickness 4mm. Photobiological risk exempt RG0.
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Classe energetica A++. Fattore di potenza >0,95. Durata utile L90/B10 90.000 ore (Tp 25°C). Temperatura di esercizio da -40°C a +65°C. Temperatura colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3. IRC (indice di resa cromatica) >85. Versioni 5.000°K disponibili a richiesta. Protezione alle sovratensioni fino a 6kV con dispositivo conforme alla norma EN61547. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver ENEC dedicato incluso.
Power	High efficiency LED modules. Energy class A++. Power factor >0,95. Lifetime L90/B10 90.000 h (Tp 25°C). Working range -40°C to +65°C. Colour 4.000°K, tolerance (MacAdam) 3. CRI (color rendering index) >85. 5.000°K available on request. Power supply 230V/50Hz, ENEC LED driver included.

Accessori


Driver e connettore per dimmerazione 1-10V (Code 4)
Driver e connettore per dimmerazione DALI (Code 5)
Attacco testa palo $\varnothing$ 60mm (codice 8200.008).
Griglia di protezione (codice 9).

Accessories


Driver and connector for 1-10V regulation (Code 4)
Driver and connector for DALI regulation (Code 5)
Pole spigot $\varnothing$ 60mm (code 8200.008).
Protection grid (code 9).




30W




45W



55W-90W-120W



140W-170W



230W