

Nome prodotto
Product name

DLF LED

Codice prodotto
Product code

7003

Descrizione
Description

Downlight da incasso
Recessed downlight

Tipo di sorgente
Type of source

LED

Tipo di installazione
Type of installation

Incasso
Recessed

Materiale
Material

Tecnopolimero
Polymer

Colore
Colour

Bianco
White

Grado di protezione
Protection grade

IP44-IK07


Marche
Labelling



Classe di isolamento
Insulation class

Classe II
Class II

Dati tecnici
Technical data



Codice Code	W	lm Output	K	mm			kg
				A	B		
7003.093	9	936	3.000°K	85	70	70	0,20
7003.094	9	985	4.000°K	85	70	70	0,20
7003.120	12	1.260	3.000°K-4.000K-6.000°K	145	63	125	0,30
7003.250	25	2.625	3.000°K-4.000K-6.000°K	225	30	205	0,40

Struttura
Structure

Corpo in tecnopolimero ad alta resistenza.
Completo di molle di fissaggio.
Housing in engineering polymer with high resistance.
Fixing springs included.

Ottica
Optics

Schermo in PMMA opale. Versione 9W con ottica orientabile +/- 35°.
Rischio fotobiologico esente RG0.
PMMA opal diffuser. 9W version with adjustable +/- 35° optics.
Photobiological risk exempt RG0.

Cablaggio
Power

Moduli LED ad alta efficienza dedicati.
Temperatura colore versione 9W 3.000°K/4.000°K.
Temperatura colore selezionabile su modelli da 12W e 25W 3.000°K/4.000°K/6.000°K. IRC>85.
L80/B20 50.000 h.-

Power


Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.
High efficiency LED modules.
Colours 3.000°K/4.000°K for 9W version.
Adjustable colour for 12W and 25W versions 3.000°K/4.000°K/6.000°K. CRI>85.
L80/B20 50.000 h.
Power supply 230V/50Hz.
LED driver included.

Accessori
Optics

Kit plafone per codice 7003.250 (Codice 7003.200)
Ceiling frame for code 7003.250 (Code 7003.200)



Versione 9W.
9W version.



Kit Plafone per DLF 25W (Codice 7003.200)
Ceiling Frame for DLF 25W (Code 7003.200)

