




Nome prodotto Product name	Cesena LED
Codice prodotto Product code	6019
Descrizione Description	Applique a parete Wall fixture
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Parete Wall
Materiale Material	Alluminio pressofuso Die-cast aluminium
Colore Colour	Bianco/Nero White/Black
Grado di protezione Protection grade	IP65-IK07
Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe I Class I



Dati tecnici  
Technical data

Codice Code	W	Colore Coating	lm Output	K	mm			kg
					A	B	C	
6019.100.6	2x5	Bianco/White	1.150	3000-4000-5700K	40	90	200	0,75
6019.100.8	2x5	Nero/Black	1.150	3000-4000-5700K	40	90	200	0,75

Struttura	Corpo e struttura in alluminio pressofuso verniciato a polvere termoisolante. Disponibile nelle colorazioni bianco e nero. Apparecchio per installazione a parete.
Structure	Body and closing in die-cast aluminium powder coated white or black. Fixture for wall application.
Ottica	Diffusore in vetro temprato 4mm. Interruttore a cursore con 3 posizioni per selezionare l'emissione (diretta, indiretta, biemissione). Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.
Optics	4mm glass diffusor. 3 position slider switch to select the light direction (direct-indirect, bi-directional). Photobiological risk exempt RG0.
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Temperatura colore selezionabile con dip-switch da 3.000K/4.000K/5.700K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso. Apparecchio dimmerabile con dimmer TRIAC o IGBT.
Power	High efficiency LED modules. Adjustable colour with dip-switch 3000K/4000K/5700K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Power supply 220-240V/50-60Hz. LED driver included. Dimmable with TRIAC or IGBT dimmer.

