


Nome prodotto Product name	Bianca Q Smart LED
Codice prodotto Product code	6251
Descrizione Description	Plafoniera da interno/esterno Indoor/outdoor light
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Soffitto/parete Ceiling/wall
Materiale Material	Policarbonato Polycarbonate
Colore Colour	Bianco White
Grado di protezione Protection grade	IP55-IK08
Marche Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	lm Output*	K	mm		kg
				A	B	
6251.240	24	2.754	3.000K-4.000K-6000K	50	280	1,0

*Dati riferiti alla versione 4000°K, versione 3.000K -5%, versione 6.000K +5%/4000°K Output data, 3.000°K version -5%, 6.000°K version +5%

Struttura	Struttura e cornice in policarbonato stampato. Passacavo in gomma.
Structure	Body and cover in polycarbonate. Body and cover in polycarbonate.
Ottica	Policarbonato opale antiabbagliamento infrangibile e autoestinguento, stabilizzato ai raggi UV. Rischio fotobiologico esente RG0.
Optics	Diffusor in opal shockproof and self-extinguishing polycarbonate UV stabilised. Photobiological risk exempt RG0.
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95, Durata utile L85/B10 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura colore 3.000°K/4.000°K/6.000°K, selezionabile a bordo. CRI>80, MacAdam SDCM 3. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso.
Power	High efficiency LED modules, power factor >0,95. Lifetime L85/B10 50.000 ore (Tp 25°C). Selectable color on board 3.000°K/4.000°K/6.000°K. CRI>80, initial tolerance MacAdam SDCM 3. Power supply 220-240V/50-60Hz. LED driver included.