






Nome prodotto Product name	Marty Q Pro LED
Codice prodotto Product code	7038
Descrizione Description	Incasso orientabile con ottica arretrata Recessed adjustable spotlight with backward optics
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Incasso Recessed
Materiale Material	Alluminio Aluminium
Colore Colour	Bianco/Riflettori a scelta White/Custom reflector
Grado di protezione Protection grade	IP44-IK07
Marcatore Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II



Dati tecnici  
Technical data

Codice Code	W	lm Output		K	mm				Kg
					A	B	C		
7038.083	8	956	40°	3.000K	89	89	119	82x82	0,35
7038.084	8	974	40°	4.000K	89	89	119	82x82	0,35
7038.133	13	1.544	40°	3.000K	89	89	119	82x82	0,35
7038.134	13	1.595	40°	4.000K	89	89	119	82x82	0,35

Struttura	Corpo in alluminio pressofuso e verniciato con polvere termoindurente poliestere bianco RAL9003. Completo di molle di fissaggio. Riflettore da ordinare separatamente.
Structure	Housing in die cast aluminium coated with polyester thermoset powder white RAL9003. Fixing springs included. Reflector to be ordered separately.
Ottica	Ottica standard con fascio 40°. Rischio fotobiologico esente RG0. UGR<16.
Optics	Standard optics 40° beam. Photobiological risk exempt RG0. UGR<16
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Fattore di potenza >0,95. Durata utile L85/B10: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura colore 3.000°K- 4.000°K, CRI>90, MacAdam SDCM 2. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso.
Power	High efficiency LED modules. Power factor >0,95. Lifetime L85/B10 50.000 h (Tp 25°C). Colour 3.000°K-4.000°K, CRI (color rendering index) >90, initial tolerance MacAdam SDCM 2. Power supply 220-240V/50-60Hz. LED driver included.
Accessori	Driver dimmerabile DALI/Push (codice 5) Kit Emergenza 3h (codice 3)
Accessories	DALI/Push dimmable Driver (code 5) Emergency kit 3h (code 3)

Riflettori antiabbagliamento da ordinare separatamente  
Anti-glare reflector to be ordered separately



Cod. **47015** - Bianco satinato/Frosted White



Cod. **47014** - Nero satinato/Frosted Black



Cod. **47013** - Argento a specchio/Mirror finish silver



Cod. **47012** - Nero semi concentrante/Black clumping optics



Cod. **47011** - Kit incasso senza battuta/Trimless mounting kit