






Nome prodotto Product name	Spring I LED
Codice prodotto Product code	6512
Descrizione Description	Proiettore da incasso Recessed spotlight
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Incasso Recessed
Materiale Material	Pressofusione alluminio Die-cast aluminium
Colore Colour	Nero /bianco Black /white
Grado di protezione Protection grade	IP20 – IK07



Marche Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II



Dati tecnici  
Technical data

Codice Code	Colore Color	W		lm Output	K	mm			kg
						A	B		
6512.343.6	Bianco/White	30	40°	3.859	3.000°K	100	119	95	1,45
6512.343.8	Nero/Black	30	40°	3.859	3.000°K	100	119	95	1,45
6512.344.6	Bianco/White	30	40°	3.927	4.000°K	100	119	95	1,45
6512.344.8	Nero/Black	30	40°	3.927	4.000°K	100	119	95	1,45

Struttura Structure	Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato a polvere termoindurente bianco RAL 9003 o nero RAL 9005. Orientabilità Z=355°, Y=90°. Completo di molle per installazione ad incasso. Housing in die-cast aluminium UNI 5076 powder coating white RAL 9003 or black RAL 9005. Adjustability Z=355°, Y=90°. Complete with springs for recessed installation.
Ottica Optics	Riflettore in alluminio dedicato con ottica 40°. Rischio fotobiologico esente (RG0). Aluminium reflector with 40° beam optics. Photobiological safety risk exempt (RG0).
Cablaggio Power	Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95. Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C. Temperatura colore 3.000K o 4.000K, CRI>90, MacAdam 2. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver multipotenza dedicato incluso. High efficiency led modules, power factor >0,95. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 h (Tp 25°C). Working range -20°C to +50°C. Colours 3.000K or 4.000K, CRI>90, MacAdam 2. Power supply 220-240V/50-60Hz, led multipower driver included.
Accessori Accessories	Versione con driver dimmerabile DALI (codice 5). DALI dimmable version (code 5).