


Nome prodotto Product name	Step Q Smart LED
Codice prodotto Product code	6009
Descrizione Description	Segnapasso LED LED Steplight
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Parete Wall
Materiale Material	Pressofusione di alluminio Die-cast aluminium
Colore Colour	Bianco/Nero White/Black
Grado di protezione Protection grade	IP65-IK08
Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe I Class I



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	Colore Coating	lm	K	mm			kg
					A	B	C	
6009.030.6	3	Bianco/White	350	3000-4000K	105	105	23	0,40
6009.030.8	3	Antracite/Anthracite	350	3000-4000K	105	105	23	0,40

Struttura Structure	Corpo in alluminio pressofuso UNI 1706 verniciato a polvere termoindurente. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline. Housing in die-cast aluminum UNI 5076. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments.
Ottica Optics	Ottica asimmetrica segnapasso. Rischio fotobiologico esente illimitato RG0. Asymmetrical steplight optics. Photobiological risk exempt RG0.
Cablaggio Power	Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Temperatura colore selezionabile con dip-switch da 3.000K/4.000K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso. High efficiency LED modules. Adjustable colour with dip-switch 3000K/4000K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Power supply 220-240V/50-60Hz. LED driver included.