


Nome prodotto Product name	Serena New LED
Codice prodotto Product code	6025
Descrizione Description	Applique a parete biemissione Bi-directional wall fixture
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Parete Wall
Materiale Material	Alluminio pressofuso Die-cast aluminium
Colore Colour	Bianco/Grigio White/Grey/
Grado di protezione Protection grade	IP65-IK07
Marcature Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I



Codice Code	W	Colore Coating	Im Output	K	mm			kg
					A	B	C	
6025.100.6	10	Bianco/White	1.104	3000K-4000K-5000K	90	220	77	1,00
6025.100.7	10	Grigio/Grey	1.104	3000K-4000K-5000K	100	200	99	1,00

Struttura	Corpo e struttura in alluminio pressofuso verniciato a polvere termoindurente. Disponibile nelle colorazioni bianco, grigio, antracite, corten.
Structure	Apparecchio per installazione a parete. Body and closing in die-cast aluminium powder coated white, grey, anthracite or corten. Fixture for wall application.
Ottica	Diffusore in policarbonato opale stabilizzato ai raggi UV. Ottica biemissione fascio 180°. Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.
Optics	Polycarbonate diffusor UV stabilized. Bi-directional optics 180° beam. Photobiological risk exempt RG0.
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Temperatura colore selezionabile 3.000K/4.000K/5000K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz.
Power	High efficiency LED modules. Selectable CCT 3000K/4000K/5000K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Power supply 220-240V/50-60Hz.