

Nome prodotto Product name	Mario Smart LED
Codice prodotto Product code	3030
Descrizione Description	Plafoniera stagna Waterproof fixture
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Soffitto/parete Ceiling/wall
Materiale Material	Policarbonato Polycarbonate
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66/IK08
Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe I Class I



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	lm		K	mm			kg
		Tc=25°C	Output		A	B	C	
3030.214	21	2.840	2.647	4.000°K	67	78	640	1,00
3030.374	37	5.000	4.662	4.000°K	67	78	1.200	1,80
3030.554	55	7.500	6.811	4.000°K	67	78	1.480	2,10

Struttura Structure	Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, RAL 7035. Guarnizione siliconica a tenuta stagna e anti-invecchiamento. Housing in polycarbonate UV stabilized (RAL 7035). Silicon gasket poured in one piece.
Ottica Optics	Schermo in policarbonato opale autoestinguente V2 stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi UV. Rischio fotobiologico esente (RG0). Polycarbonate opal diffuser UV stabilized. Photobiological safety risk exempt (RG0).
Cablaggio Power	Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95. Disponibile in tre livelli di potenza 21W/37W/55W. Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura colore 4.000°K, IRC>85, MacAdam 3. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso. High efficiency led modules, power factor >0,95. Available with three power steps 37W/55W. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Colours 4.000°K/, CRI>85, MacAdam 3. Power supply 230V/50Hz, led driver included