





Nome prodotto Product name	Lodi LED
Codice prodotto Product code	6026
Descrizione Description	Segnapasso circolare Round spotlight
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Soffitto/parete Ceiling/wall
Materiale Material	Pressofusione alluminio Die-cast aluminium
Colore Colour	Nero/grigio/bianco/colore personalizzato Black/grey/white/ custom colour
Grado di protezione Protection grade	IP65



Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe I Class I



Dati tecnici  
Technical data

Codice Code	W		lm Output	K	mm		kg
					A	B	
6026.093.2	9	90°	927	3.000°K	140	48	0,30
6026.094.2	9	90°	955	4.000°K	140	48	0,30
6026.183.2	18	90°	1.833	3.000°K	140	48	0,35
6026.184.2	18	90°	1.891	4.000°K	140	48	0,35
6026.093.3	9	Monoemissione	729	3.000°K	140	48	0,40
6026.094.3	9	Monoemissione	747	4.000°K	140	48	0,40
6026.183.3	18	Monoemissione	1.476	3.000°K	140	48	0,45
6026.184.3	18	Monoemissione	1.530	4.000°K	140	48	0,45
6026.093.4	9	Griglia	819	3.000°K	140	48	0,45
6026.094.4	9	Griglia	828	4.000°K	140	48	0,45
6026.183.4	18	Griglia	1.621	3.000°K	140	48	0,50
6026.184.4	18	Griglia	1.658	4.000°K	140	48	0,50
6026.093.5	9	Griglia	921	3.000°K	140	48	0,40
6026.094.5	9	Griglia	949	4.000°K	140	48	0,40
6026.183.5	18	Griglia	1.811	3.000°K	140	48	0,45
6026.184.5	18	Griglia	1.854	4.000°K	140	48	0,45

Struttura Structure	Corpo e cornice in pressofusione di alluminio. Body and cover in die-cast aluminium.
Ottica	Diffusore policarbonato opale (codice 2). Diffusore policarbonato opale con palpebra in alluminio pressofuso (codice 3). Diffusore policarbonato opale con griglia in alluminio pressofuso (codice 4). Diffusore policarbonato opale con frangiluce in alluminio pressofuso (codice 5).
Optics	Diffusor in opal polycarbonate (code 2). Diffusor in opal polycarbonate with lid in die-cast aluminium (code 3). Diffusor in opal polycarbonate with grid in die-cast aluminium (code 4). Diffusor in opal polycarbonate with louvre in die-cast aluminium (code 5).
Cablaggio Power	Standard di alimentazione 230V/50Hz. Moduli LED con funzionamento diretto in tensione di rete 230V senza ausilio di alimentatore. Standard 230V/50Hz.Driverless led modules included.
Accessori Accessories	Verniciatura Bianco (Codice 6). Verniciatura Grigio (Codice 7). Verniciatura Nero (Codice 8). Verniciatura RAL a scelta (Codice 9).



Versione codice 3  
Code 3 version



Versione codice 4  
Code 4 version



Versione codice 5  
Code 5 version