


|  |   |
|--|---|
| <b>Nome prodotto</b><br>Product name                 | Cesena LED  |
| <b>Codice prodotto</b><br>Product code               | 6019/6020   |
| <b>Descrizione</b><br>Description                    | Applique mono e bi emissione<br>Mono and bi directional wall fixture  |
| <b>Tipo di sorgente</b><br>Type of source            | LED   |
| <b>Tipo di installazione</b><br>Type of installation | Parete<br>Wall  |
| <b>Materiale</b><br>Material                         | Pressofusione di alluminio<br>Die-cast aluminium  |
| <b>Colore</b><br>Colour                              | Nero/grigio/bianco/colore personalizzato<br>Black/grey/white/ custom colour   |
| <b>Grado di protezione</b><br>Protection grade       | IP65  |
| <b>Marche</b><br>Labelling                           |   |
| <b>Classe di isolamento</b><br>insulation class      | Classe I<br>Class I   |



**Dati tecnici**  
Technical data

| Codice<br>Code | W    |  | lm<br>Output | K       | mm  |    |     | kg   |
|----------------|------|---|--------------|---------|-----|----|-----|------|
|                |      |   |              |         | A   | B  | C   |      |
| 6019.133       | 13   | Mono 100°   | 1.352        | 3.000°K | 210 | 82 | 110 | 1,90 |
| 6019.134       | 13   | Mono 100°   | 1.391        | 4.000°K | 210 | 82 | 110 | 1,90 |
| 6020.263       | 2X13 | Biem. 2X100°  | 2.704        | 3.000°K | 210 | 82 | 110 | 2,00 |
| 6020.264       | 2X13 | Biem. 2X100°  | 2.798        | 4.000°K | 210 | 82 | 110 | 2,00 |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Struttura</b> | Corpo e chiusure in pressofusione di alluminio.<br>Viteria in acciaio inox.  |
| Structure        | Body and closing in die-cast aluminium.<br>Stainless steel screws.   |
| <b>Ottica</b>    | Diffusore vetro temprato.<br>Serie 6019 con diffusione mono emissione 100°.<br>Serie 6020 con diffusione bi emissione 2x100°.                |
| Optics           | Diffusor in toughened glass.<br>Series 6019 with mono directional beam.<br>Series 6020 with bi directional beam.                             |
| <b>Cablaggio</b> | Standard di alimentazione 230V/50Hz.<br>Moduli LED con funzionamento diretto in tensione di rete 230V senza ausilio di alimentatore.         |
| Power            | Standard 230V/50Hz.<br>Driverless led modules included.  |
| <b>Accessori</b> | Verniciatura Bianco (Codice 6).<br>Verniciatura Grigio (Codice 7).<br>Verniciatura Nero (Codice 8).<br>Verniciatura RAL a scelta (Codice 9). |
| Accessories      | White colour (Code 6).<br>Silver colour (Code 7).<br>Black colour (Code 8).<br>Custom colour (Code 9).                                       |