





| | |
|---|---|
| Nome prodotto Product name | Pisa LED |
| Codice prodotto Product code | 6013/6014 |
| Descrizione Description | Appliche mono e bi emissione Mono and bi directional fixture |
| Tipo di sorgente Type of source | LED |
| Tipo di installazione Type of installation | Parete Wall |
| Materiale Material | Alluminio estruso Extrude aluminium |
| Colore Colour | Nero/grigio/bianco/colore personalizzato Black/grey/white/ custom colour |
| Grado di protezione Protection grade | IP65 |
| Marche Labelling |   |
| Classe di isolamento insulation class | Classe I Class I |



Dati tecnici
Technical data

| Codice Code | W |  | lm Output | K | mm | | | kg |
|----------------|------|---|--------------|---------|-----|-----|-----|------|
| | | | | | A | B | C | |
| 6013.093 | 9 | Mono 90° | 927 | 3.000°K | 165 | 275 | 100 | 1,85 |
| 6013.094 | 9 | Mono 90° | 955 | 4.000°K | 165 | 275 | 100 | 1,85 |
| 6013.183 | 18 | Mono 90° | 1.833 | 3.000°K | 165 | 275 | 100 | 1,85 |
| 6013.184 | 18 | Mono 90° | 1.891 | 4.000°K | 165 | 275 | 100 | 1,85 |
| 6014.183 | 2x9 | Biem. 90° | 1.854 | 3.000°K | 165 | 275 | 100 | 1,95 |
| 6014.184 | 2x9 | Biem. 90 | 1.910 | 4.000°K | 165 | 275 | 100 | 1,95 |
| 6014.363 | 2x18 | Biem. 90 | 3.666 | 3.000°K | 165 | 275 | 100 | 1,95 |
| 6014.364 | 2x18 | Biem. 90 | 3.782 | 4.000°K | 165 | 275 | 100 | 1,95 |

| | |
|-------------|--|
| Struttura | Corpo in alluminio estruso. Chiusure in pressofusione di alluminio. Viteria in acciaio inox. |
| Structure | Body extruded aluminium. Closing in die-cast aluminium. Stainless steel screws. |
| Ottica | Diffusore vetro temprato. Serie 6013 con diffusione mono emissione 90°. Serie 6014 con diffusione bi emissione 2x90°. |
| Optics | Diffusor in toughened glass. Series 6013 with mono directional beam. Series 6014 with bi directional beam. |
| Cablaggio | Standard di alimentazione 230V/50Hz. Moduli LED con funzionamento diretto in tensione di rete 230V senza ausilio di alimentatore. |
| Power | Standard 230V/50Hz. Driverless led modules included. |
| Accessori | Verniciatura Bianco (Codice 6) Verniciatura Grigio (Codice 7) Verniciatura Nero (Codice 8) Verniciatura RAL a scelta (Codice 9) |
| Accessories | White colour (Code 6) Silver colour (Code 7) Black colour (Code 8) Custom colour (Code 9) |


| | |
|---|---|
| Nome prodotto Product name | Pisa P LED |
| Codice prodotto Product code | 6016 |
| Descrizione Description | Plafoniera mono emissione Ceiling fixture |
| Tipo di sorgente Type of source | LED |
| Tipo di installazione Type of installation | Plafone Ceiling |
| Materiale Material | Alluminio estruso Extrude aluminium |
| Colore Colour | Nero/grigio/bianco/colore personalizzato Black/grey/white/ custom colour |




| | |
|---|------|
| Grado di protezione Protection grade | IP65 |
|---|------|

| | |
|---------------------|---|
| Marche Labelling |   |
|---------------------|---|

| | |
|--|---------------------|
| Classe di isolamento insulation class | Classe I Class I |
|--|---------------------|



Dati tecnici
Technical data

| Codice Code | W |  | lm Output | K | mm | | | kg |
|----------------|----|---|--------------|---------|-----|-----|-----|------|
| | | | | | A | B | C | |
| 6016.093 | 9 | Mono 90° | 927 | 3.000°K | 100 | 204 | 100 | 1,80 |
| 6016.094 | 9 | Mono 90° | 955 | 4.000°K | 100 | 204 | 100 | 1,80 |
| 6016.183 | 18 | Mono 90° | 1.833 | 3.000°K | 100 | 204 | 100 | 1,80 |
| 6016.184 | 18 | Mono 90° | 1.891 | 4.000°K | 100 | 204 | 100 | 1,80 |

| | |
|--------------------------|--|
| Struttura Structure | Corpo in alluminio estruso. Chiusure in pressofusione di alluminio. Viteria in acciaio inox. Body extruded aluminium. Closing in die-cast aluminium. Stainless steel screws. |
| Ottica Optics | Diffusore vetro temprato, ottica mono emissione 90°. Diffusor in toughened glass, mono directional beam 90°. |
| Cablaggio Power | Standard di alimentazione 230V/50Hz. Moduli LED con funzionamento diretto in tensione di rete 230V senza ausilio di alimentatore. Standard 230V/50Hz. Driverless led modules included. |
| Accessori Accessories | Verniciatura Bianco (Codice 6) Verniciatura Grigio (Codice 7) Verniciatura Nero (Codice 8) Verniciatura RAL a scelta (Codice 9) White colour (Code 6) Silver colour (Code 7) Black colour (Code 8) Custom colour (Code 9) |