





|   |   |
|---|---|
| Nome prodotto<br>Product name                 | Rapallo LED   |
| Codice prodotto<br>Product code               | 6001  |
| Descrizione<br>Description                    | Incasso LED<br>Recessed LED light   |
| Tipo di sorgente<br>Type of source            | LED   |
| Tipo di installazione<br>Type of installation | Incasso<br>Recessed   |
| Materiale<br>Material                         | Pressofusione di alluminio<br>Die-cast aluminium                            |
| Colore<br>Colour                              | Nero/grigio/bianco/colore personalizzato<br>Black/grey/white/ custom colour |
| Grado di protezione<br>Protection grade       | IP65  |



|  |   |
|--|---|
| Marche<br>Labelling                      |   |
| Classe di isolamento<br>insulation class | Classe I<br>Class I   |



Dati tecnici  
Technical data

| Codice<br>Code | W  |  | lm<br>Output | K       | mm |    |    |     | kg   |
|----------------|----|---|--------------|---------|----|----|----|-----|------|
|                |    |   |              |         | A  | B  | C  | D   |      |
| 6001.093.2     | 9  | 90°   | 927          | 3.000°K | 80 | 50 | 65 | 125 | 1,80 |
| 6001.094.2     | 9  | 90°   | 955          | 4.000°K | 80 | 50 | 65 | 125 | 1,80 |
| 6001.183.2     | 18 | 90°   | 1.833        | 3.000°K | 80 | 50 | 65 | 125 | 1,80 |
| 6001.184.2     | 18 | 90°   | 1.891        | 4.000°K | 80 | 50 | 65 | 125 | 1,80 |
| 6001.093.3     | 9  | Griglia   | 819          | 3.000°K | 80 | 50 | 65 | 125 | 1,85 |
| 6001.094.3     | 9  | Griglia   | 828          | 4.000°K | 80 | 50 | 65 | 125 | 1,85 |
| 6001.183.3     | 18 | Griglia   | 1.621        | 3.000°K | 80 | 50 | 65 | 125 | 1,85 |
| 6001.184.3     | 18 | Griglia   | 1.658        | 4.000°K | 80 | 50 | 65 | 125 | 1,85 |
| 6001.093.4     | 9  | Monoemissione   | 729          | 3.000°K | 80 | 50 | 65 | 125 | 1,85 |
| 6001.094.4     | 9  | Monoemissione   | 747          | 4.000°K | 80 | 50 | 65 | 125 | 1,85 |
| 6001.183.4     | 18 | Monoemissione   | 1.476        | 3.000°K | 80 | 50 | 65 | 125 | 1,85 |
| 6001.184.4     | 18 | Monoemissione   | 1.530        | 4.000°K | 80 | 50 | 65 | 125 | 1,85 |

|           |   |
|-----------|---|
| Struttura | Corpo in pressofusione di alluminio.<br>Cornice in acciaio inox lucido AISI 316.<br>Cassaforma per incasso in Polipropilene PP caricato e stabilizzato ai raggi UV.   |
| Structure | Body in die-cast aluminium.<br>Frame in polished stainless steel AISI 316.<br>Formwork in PP polypropylene UV stabilised.   |
| Ottica    | Diffusore in vetro temprato acidato (Codice 2).<br>Diffusore in vetro temprato acidato. Griglia in pressofusione di alluminio verniciata (Codice 3).<br>Diffusore in vetro temprato acidato. Palpebra per emissione indiretta in alluminio pressofuso (Codice 4). |
| Optics    | Diffusor in toughened glass (Code 2).<br>Diffusor in toughened glass. Grid in die-cast aluminium (Code 3).<br>Diffusor in toughened glass. Lid in die-cast aluminium (Code 4).  |

|           |  |
|-----------|--|
| Cablaggio | Standard di alimentazione 230V/50Hz.<br>Moduli LED con funzionamento diretto in tensione di rete 230V senza ausilio di alimentatore. |
| Power     | Standard 230V/50Hz.<br>Driverless led modules included.  |

|           |  |
|-----------|--|
| Accessori | Verniciatura Bianco (Codice 6).<br>Verniciatura Grigio (Codice 7).<br>Verniciatura Nero (Codice 8).<br>Verniciatura RAL a scelta (Codice 9). |
|-----------|--|

|             |  |
|-------------|--|
| Accessories | White colour (Code 6).<br>Silver colour (Code 7).<br>Black colour (Code 8).<br>Custom colour (Code 9). |
|-------------|--|



Versione codice 3  
Code 3 version



Versione codice 4  
Code 4 version