





Nome prodotto Product name	Alassio LED
Codice prodotto Product code	6002
Descrizione Description	Incasso LED Recessed LED light
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Incasso Recessed
Materiale Material	Pressofusione di alluminio Die-cast aluminium
Colore Colour	Nero/grigio/bianco/colore personalizzato Black/grey/white/ custom colour
Grado di protezione Protection grade	IP65



Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe I Class I



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W		lm Output	K	mm				kg
					A	B	C	D	
6002.093.2	9	90°	927	3.000°K	80	50	65	125	1,80
6002.094.2	9	90°	955	4.000°K	80	50	65	125	1,80
6002.183.2	18	90°	1.833	3.000°K	80	50	65	125	1,80
6002.184.2	18	90°	1.891	4.000°K	80	50	65	125	1,80
6002.093.3	9	Griglia	819	3.000°K	80	50	65	125	1,85
6002.094.3	9	Griglia	828	4.000°K	80	50	65	125	1,85
6002.183.3	18	Griglia	1.621	3.000°K	80	50	65	125	1,85
6002.184.3	18	Griglia	1.658	4.000°K	80	50	65	125	1,85
6002.093.4	9	Monoemissione	729	3.000°K	80	50	65	125	1,85
6002.094.4	9	Monoemissione	747	4.000°K	80	50	65	125	1,85
6002.183.4	18	Monoemissione	1.476	3.000°K	80	50	65	125	1,85
6002.184.4	18	Monoemissione	1.530	4.000°K	80	50	65	125	1,85

Struttura	Corpo in pressofusione di alluminio. Cornice in acciaio inox lucido AISI 316. Cassaforma per incasso in Polipropilene PP caricato e stabilizzato ai raggi UV.
Structure	Body in die-cast aluminium. Frame in polished stainless steel AISI 316. Formwork in PP polypropylene UV stabilised.
Ottica	Diffusore in vetro temprato acidato e cornice in acciaio inox (Codice 2). Diffusore in vetro temprato acidato. Griglia in pressofusione di alluminio verniciata (Codice 3). Diffusore in vetro temprato acidato. Palpebra per emissione indiretta in alluminio pressofuso (Codice 4).
Optics	Diffusor in toughened glass with stainless steel (Code 2). Diffusor in toughened glass. Grid in die-cast aluminium (Code 3). Diffusor in toughened glass. Lid in die-cast aluminium (Code 4).
Cablaggio	Standard di alimentazione 230V/50Hz. Moduli LED COB con funzionamento diretto in tensione di rete 230V senza ausilio di alimentatore.
Power	Standard 230V/50Hz. Driverless COB led modules included.

Accessori	Verniciatura Bianco (Codice 6). Verniciatura Grigio (Codice 7). Verniciatura Nero (Codice 8). Verniciatura RAL a scelta (Codice 9).
Accessories	White colour (Code 6). Silver colour (Code 7). Black colour (Code 8). Custom colour (Code 9).



Versione codice 3
Code 3 version



Versione codice 4
Code 4 version