


<b>Nome prodotto</b> Product name	Walk Mini
<b>Codice prodotto</b> Product code	6032-6033-6034
<b>Descrizione</b> Description	Calpestabile e carrabile LED Recessed walkover LED
<b>Tipo di sorgente</b> Type of source	LED
<b>Tipo di installazione</b> Type of installation	Calpestabile Walkover
<b>Materiale</b> Material	Acciaio inox - Alluminio Stainless steel - Aluminium
<b>Colore</b> Colour	Inox Stainless steel
<b>Grado di protezione</b> Protection grade	IP67-IK09
<b>Marcature</b> Labelling	 
<b>Classe di isolamento</b> insulation class	Classe II Class II



**Dati tecnici**  
Technical data

Codice Code	W		lm Output	K	mm				kg
					A	B	C		
6032.033	3	35°	431	3.000°K	95	95	95	80	0,60
6032.035	3	35°	461	5.000°K	95	95	95	80	0,60
6033.033	3	Monoemissione	408	3.000°K	90	145	90	80	0,65
6033.035	3	Monoemissione	442	5.000°K	90	145	90	80	0,65
6034.033	3	35°	431	3.000°K	95	95	95	80	0,60
6034.035	3	35°	461	5.000°K	95	95	95	80	0,60

<b>Struttura</b>	Corpo in alluminio pressofuso. Ghiera e viterie in acciaio inox. Guarnizione in silicone. Cassaforma per incasso in Polipropilene PP caricato e stabilizzato ai raggi UV. Carico Statico 1.000 Kg. Carrabile alla velocità minima di 15 Km/h.
<b>Structure</b>	Body in die-cast aluminium. Ring and screws in stainless steel. Silicone gasket. Formwork in PP polypropylene UV stabilized. Minimum speed drive 15 Km/h.
<b>Ottica</b>	Diffusore in tecnopolimero rinforzato. <b>Serie 6032: versione tutta luce con ghiera circolare.</b> <b>Serie 6033: ghiera monoemissione.</b> <b>Serie 6034: versione tutta luce con ghiera quadrata.</b> <b>Serie Codice 4: ghiera inox multirazze.</b>
<b>Optics</b>	Round diffusor in technopolymer. Series 6032: round ring. Series 6033: mono beam ring. Series 6034: squared ring.
<b>Cablaggio</b>	Standard di alimentazione 230V/50Hz. Moduli LED alta efficienza dedicati. Temperatura colore 3000°K/5000°K, IRC>80.
<b>Power</b>	Standard 230V/50Hz. LED high efficiency moduled.. Colours 3000K/5000K, CRI>80.