




Scheda tecnica

Technical sheet




Nome prodotto Product name	Mini Pic LED
Codice prodotto Product code	6123/6124
Descrizione Description	Proiettore LED LED spotlight
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Terra Ground
Materiale Material	Termoplastico Thermoplastic
Colore Colour	Nero Black
Grado di protezione Protection grade	IP66-IK08
Marcature Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe II Class II



Dati tecnici

Technical data

Codice Code	W		lm Output	K	mm			kg
					A	B	C	
6123.043	4,5	60°	390	3.000°K	90	83		0,80
6123.044	4,5	60°	395	4.000°K	90	83		0,80
6123.063	6	60°	585	3.000°K	90	83		0,80
6123.064	6	60°	606	4.000°K	90	83		0,80
6123.083	8	60°	780	3.000°K	90	83		0,80
6123.084	8	60°	810	4.000°K	90	83		0,80
6124.043	4,5	60°	390	3.000°K	90	83	130	0,80
6124.044	4,5	60°	395	4.000°K	90	83	130	0,80
6124.063	6	60°	585	3.000°K	90	83	130	0,80
6124.064	6	60°	606	4.000°K	90	83	130	0,80
6124.083	8	60°	780	3.000°K	90	83	130	0,80
6124.084	8	60°	810	4.000°K	90	83	130	0,80

Struttura	Struttura in materiale termoplastico. Serie 6123 equipaggiata con staffa regolabile per fissaggio a parete. Serie 6124 equipaggiata con picchetto per terreno.
Structure	Thermoplastic body. Series 6123 equipped with adjustable bracket for wall fixing. Series 6124 equipped with stake for ground fixing.
Ottica Optics	Diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici. Diffusor in tempered glass shockproof.
Cablaggio	Standard di alimentazione 230V/50Hz. Lampada professionale inclusa. Temperatura colore 3000°K/4000°K, IRC>85.
Power	Standard 230V/50Hz. LED professional lamp. Colours 3000K/4000K, CRI>85.

