




Nome prodotto Product name	Semplice LED
Codice prodotto Product code	2007
Descrizione Description	Plafoniera lineare LED
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Parete/Plafone Wall/Ceiling
Materiale Material	Alluminio Aluminium
Colore Colour	Grigio/Bianco Grey/White
Grado di protezione Protection grade	IP44-IK07



Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe I Class II



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	lm		K	mm			kg
		T _c =25°C	Output		A	B	C	
2007.103	10	1.230	1.050	3.000°K	590	77	38	0,80
2007.104	10	1.250	1.061	4.000°K	590	77	38	0,80
2007.153	15	1.845	1.575	3.000°K	890	77	38	1,00
2007.154	15	1.875	1.592	4.000°K	890	77	38	1,00

Struttura	Corpo lamiera anodizzato al naturale. Prodotto adatto all'installazione a parete o a plafone.
Structure	The body is made of aluminium natural anodized. Fixture for wall and ceiling application.
Ottica	Diffusore in PMMA satinato. Rischio fotobiologico esente RG0.
Optics	PMMA opal diffuser. Photobiological risk exempt RG0.
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,90, Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Potenze disponibili 10W-15W. Temperatura colore 3.000°K- 4.000°K, IRC (indice di resa cromatica) >90, MacAdam SDCM 2. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.
Power	High efficiency LED modules, power factor >0,90. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Power 10W-15W. Colour 3.000°K-4.000°K, CRI (color rendering index) >90, initial tolerance MacAdam SDCM 2. Power supply 230V/50Hz. LED driver included.

