


Nome prodotto Product name	Nico 60 LED
Codice prodotto Product code	1370
Descrizione Description	Apparecchio lineare a LED Linear LED fixture
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Plafone/Sospensione/Parete Ceiling/Suspension/Wall
Materiale Material	Alluminio estruso Extruded aluminium
Colore Colour	Bianco/Nero/RAL a scelta White/Black/custom RAL
Grado di protezione Protection grade	IP40-IK07
Marche Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I



Struttura	Corpo in alluminio estruso anodizzato al naturale. Verniciatura a polveri epossidiche bianco RAL 9003 (codice .6) o nero RAL 9005 (codice .8) Fornita completa di kit di montaggio a plafone. Kit sospensione e parete disponibili come accessori.
Structure	The body is made of extruded aluminium, natural anodised. Powder coating white RAL 9003 (code .6) or black RAL 9005 (code .8). Equipped with ceiling fixing kit. Suspension and wall fixing kit available as accessories.
Ottica	Diffusore in PMMA opale con microprismi conici. Luminanza media < 3.000 cd/m ² per angoli >65° radiali, UGR<19. Rischio fotobiologico esente (RG0).
Optics	Diffusor in opal PMMA with conical microprism. Luminance with <3.000 cd/m ² radial >65°, UGR<19. Photobiological safety risk exempt (RG0).
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95, Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C), durata nominale moduli 100.000 ore Temperatura colore 3.000°K- 4.000°K, CRI>90, MacAdam SDCM 2. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso. Driver idoneo all'uso in impianti d'emergenza centralizzata (EN 60598-2-22). Prestazioni e flusso indicato al 100% in esecuzione AC e DC.
Power	High efficiency LED modules (120lm/W), power factor >0,95, modules lifetime 100.000 ore. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Colour 3.000°K/4.000°K, CRI (color rendering index) >90, initial tolerance MacAdam SDCM 2. Power supply 220-240V/50-60Hz. LED driver included. Driver suitable for centralised emergency installations (EN 60598-2-22), 100% performance in AC or DC use.
Accessori	Kit Emergenza 1h (Codice 2) Kit Emergenza 3h (Codice 3) Kit dimmerabile 1-10V (Codice 4) Kit dimmerabile DALI (Codice 5) Giunto di allineamento meccanico (Codice 1370.001) Sospensione singola 2m (Codice 1370.007) Sospensione singola 2m con giunto di unione (Codice 1370.017) Rosone di alimentazione bianco con cavo 3 poli 2m (Codice 1370.107.6) Rosone di alimentazione nero con cavo 3 poli 2m (Codice 1370.107.8) Rosone di alimentazione bianco con cavo 5 poli 2m (Codice 1370.207.6) Rosone di alimentazione nero con cavo 5 poli 2m (Codice 1370.207.8) Staffa singola per fissaggio a parete (Codice 1370.00P)
Accessories	Emergency kit 1h (Code 2) Emergency kit 3h (Code 3) Dimmable 1-10V kit (Code 4) Dimmable DALI kit (Code 5) Alignment junction (Code 1370.001) Single suspension cable 2m (Code 1370.007) Single suspension cable 2m with alignment joint (Code 1370.017) White power supply with 3 poles cable 1.2m (Code 1370.107.6) Black power supply with 3 poles cable 1.2m (Code 1370.107.8) White power supply with 5 poles cable 1.2m (Code 1370.207.6) Black power supply with 5 poles cable 1.2m (Code 1370.207.8) Single bracket for wall fixing (Code 1370.00P)

Dati tecnici

Technical data

Codice Code	W	Colore Coating	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm				kg
						A	B	C	D	
1370.153.6	15	Bianco/White	1.670	1.876	3.000°K	590	85	60	85	1,50
1370.153.8	15	Nero/Black	1.670	1.876	3.000°K	590	85	60	85	1,50
1370.203.6	20	Bianco/White	2.780	2.501	3.000°K	590	85	60	85	1,50
1370.203.8	20	Nero/Black	2.789	2.501	3.000°K	590	85	60	85	1,50
1370.243.6	24	Bianco/White	3.336	3.002	3.000°K	1.170	85	60	85	2,10
1370.243.8	24	Nero/Black	3.336	3.002	3.000°K	1.170	85	60	85	2,10
1370.483.6	48	Bianco/White	6.672	6.004	3.000°K	1.170	85	60	85	2,15
1370.483.8	48	Nero/Black	6.672	6.004	3.000°K	1.170	85	60	85	2,15
1370.303.6	30	Bianco/White	4.170	3.753	3.000°K	1.460	85	60	85	3,10
1370.303.8	30	Nero/Black	4.170	3.753	3.000°K	1.460	85	60	85	3,10
1370.603.6	60	Bianco/White	8.340	7.506	3.000°K	1.460	85	60	85	3,15
1370.603.8	60	Nero/Black	8.340	7.506	3.000°K	1.460	85	60	85	3,15
1370.353.6	35	Bianco/White	4.865	4.378	3.000°K	1.750	85	60	85	3,25
1370.353.8	35	Nero/Black	4.865	4.378	3.000°K	1.750	85	60	85	3,25
1370.703.6	70	Bianco/White	9.730	8.757	3.000°K	1.750	85	60	85	3,30
1370.703.8	70	Nero/Black	9.730	8.757	3.000°K	1.750	85	60	85	3,30
1370.403.6	40	Bianco/White	5.520	4.968	3.000°K	2.040	85	60	85	4,10
1370.403.8	40	Nero/Black	5.520	4.968	3.000°K	2.040	85	60	85	4,10
1370.803.6	80	Bianco/White	11.120	9.936	3.000°K	2.040	85	60	85	4,15
1370.803.8	80	Nero/Black	11.120	9.936	3.000°K	2.040	85	60	85	4,15
1370.503.6	50	Bianco/White	6.950	6.210	3.000°K	2.330	85	60	85	4,35
1370.503.8	50	Nero/Black	6.950	6.210	3.000°K	2.330	85	60	85	4,35
1370.903.6	90	Bianco/White	12.510	11.178	3.000°K	2.330	85	60	85	4,40
1370.903.8	90	Nero/Black	12.510	11.178	3.000°K	2.330	85	60	85	4,40
1370.653.6	65	Bianco/White	9.035	8.073	3.000°K	2.610	85	60	85	4,70
1370.653.8	65	Nero/Black	9.035	8.073	3.000°K	2.610	85	60	85	4,70
1370.133.6	130	Bianco/White	18.070	16.146	3.000°K	2.610	85	60	85	4,85
1370.133.8	130	Nero/Black	18.070	16.146	3.000°K	2.610	85	60	85	4,85

Codice Code	W	Colore Coating	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm				kg
						A	B	C	D	
1370.154.6	15	Bianco/White	2.115	1.910	4.000°K	590	85	60	85	1,50
1370.154.8	15	Nero/Black	2.115	1.910	4.000°K	590	85	60	85	1,50
1370.204.6	20	Bianco/White	2.820	2.548	4.000°K	590	85	60	85	1,50
1370.204.8	20	Nero/Black	2.820	2.548	4.000°K	590	85	60	85	1,50
1370.244.6	24	Bianco/White	3.384	3.057	4.000°K	1.170	85	60	85	2,10
1370.244.8	24	Nero/Black	3.384	3.057	4.000°K	1.170	85	60	85	2,10
1370.484.6	48	Bianco/White	6.768	6.155	4.000°K	1.170	85	60	85	2,15
1370.484.8	48	Nero/Black	6.768	6.115	4.000°K	1.170	85	60	85	2,15
1370.304.6	30	Bianco/White	4.230	3.822	4.000°K	1.460	85	60	85	3,10
1370.304.8	30	Nero/Black	4.230	3.822	4.000°K	1.460	85	60	85	3,10
1370.604.6	60	Bianco/White	8.460	7.644	4.000°K	1.460	85	60	85	3,15
1370.604.8	60	Nero/Black	8.460	7.644	4.000°K	1.460	85	60	85	3,15
1370.354.6	35	Bianco/White	4.935	4.459	4.000°K	1.750	85	60	85	3,25
1370.354.8	35	Nero/Black	4.935	4.459	4.000°K	1.750	85	60	85	3,25
1370.704.6	70	Bianco/White	9.870	8.918	4.000°K	1.750	85	60	85	3,30
1370.704.8	70	Nero/Black	9.870	8.918	4.000°K	1.750	85	60	85	3,30
1370.404.6	40	Bianco/White	5.600	4.046	4.000°K	2.040	85	60	85	4,10
1370.404.8	40	Nero/Black	5.600	4.046	4.000°K	2.040	85	60	85	4,10
1370.804.6	80	Bianco/White	11.280	10.092	4.000°K	2.040	85	60	85	4,15
1370.804.8	80	Nero/Black	11.280	10.092	4.000°K	2.040	85	60	85	4,15
1370.504.6	50	Bianco/White	7.050	6.307	4.000°K	2.330	85	60	85	4,35
1370.504.8	50	Nero/Black	7.050	6.307	4.000°K	2.330	85	60	85	4,35
1370.904.6	90	Bianco/White	12.690	11.353	4.000°K	2.330	85	60	85	4,40
1370.904.8	90	Nero/Black	12.690	11.353	4.000°K	2.330	85	60	85	4,40
1370.654.6	65	Bianco/White	9.165	8.199	4.000°K	2.610	85	60	85	4,70
1370.654.8	65	Nero/Black	9.165	8.199	4.000°K	2.610	85	60	85	4,70
1370.134.6	130	Bianco/White	18.330	16.399	4.000°K	2.610	85	60	85	4,85
1370.134.8	130	Nero/Black	18.330	16.399	4.000°K	2.610	85	60	85	4,85