

Nome prodotto  
Product name

Cilindro LED

Codice prodotto  
Product code

6720

Descrizione  
Description

Sospensione  
Suspension

Tipo di sorgente  
Type of source

LED

Tipo di installazione  
Type of installation

Soffitto  
Ceiling

Materiale  
Material

Alluminio  
Aluminium

Colore  
Colour

Nero/bianco  
Black/ white

Grado di protezione  
Protection grade

IP20-IK07

Marche  
Labelling




Classe di isolamento  
insulation class

Classe I  
Class I

Dati tecnici  
Technical data

Codice Code	W	lm Output	K	mm				kg
				A	B	C	D	
6720.303	30	3.350	3.000°K	95	210	100	40	1,50
6720.304	30	3.416	4.000°K	95	210	100	40	1,50
6720.403	40	4.465	3.000°K	95	210	100	40	1,50
6720.404	40	4.621	4.000°K	95	210	100	40	1,50



Struttura

Corpo alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente poliesteri.  
Completo di rosone di alimentazione e 2m di cavo.

Structure

Body die-cast aluminium UNI 5076 coated with polyester thermoset powder  
Inside aluminium heatsink.  
Complete with 2m cable.

Ottica

Diffusore in vetro temprato 3mm.  
Fascio 40°. Rischio fotobiologico esente RG0.

Optics

Tempered 3mm glass diffusor.  
Beam 40°. Photobiological risk exempt RG0.

Cablaggio

Moduli LED ad alta efficienza dedicati.  
Potenza assorbita 30W-40W, fattore di potenza >0,95.  
Durata utile L80/B20 50.000 ore (Tp 25°C).  
Temperatura colore 3.000°K/4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 2.  
IRC (indice di resa cromatica) >90.  
Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.

Power

High efficiency LED modules.  
Power 30W-40W, power factor >0,95.  
Lifetime L80/B20 50.000 h (Tp 25°C).  
Colour 3.000°K/4.000°K, tolerance (MacAdam) 2.  
CRI (color rendering index) >90.  
Power supply 230V/50Hz, LED driver included.

Accessori

Verniciatura Bianco (Codice 6).  
Verniciatura Nero (Codice 8).  
Kit dimmerabile 1-10V (Codice 4).  
Kit dimmerabile DALI-Push (Codice 5)

Accessories

White colour (Code 6).  
Black colour (Code 8).  
1-10V dimmable kit (Code 4).  
DALI dimmable kit (Code 5).