

Nome prodotto
Product name

Cilindro Food LED

Codice prodotto
Product code

6721

Descrizione
Description

Sospensione
Suspension

Tipo di sorgente
Type of source

LED

Tipo di installazione
Type of installation

Sospensione
Suspension

Materiale
Material

Alluminio
Aluminium

Colore
Colour

Nero/bianco
Black/ white

Grado di protezione
Protection grade

IP20-IK07


Marche
Labelling



Classe di isolamento
insulation class

Classe I
Class I

Dati tecnici
Technical data



Codice Code	W	lm Output	Applicazione	mm				kg
				A	B	C	D	
6721.302	30	2.040	Carne - Salumi	95	210	100	40	1,50
6721.303	30	2.160	Pane - Formaggi - Frutta - Verdura	95	210	100	40	1,50
6721.304	30	2.250	Pesce - Crostacei	95	210	100	40	1,50
6721.402	40	2.720	Carne - Salumi	95	210	100	40	1,50
6721.403	40	2.880	Pane - Formaggi - Frutta - Verdura	95	210	100	40	1,50
6721.404	40	3.000	Pesce - Crostacei	95	210	100	40	1,50

Struttura
Structure

Corpo alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente poliesteri.
Completo di rosone di alimentazione e 2m di cavo.

Body die-cast aluminium UNI 5076 coated with polyester thermoset powder
Inside aluminium heatsink.
Complete with 2m cable.

Ottica
Optics

Diffusore in vetro temprato 3mm.
Fascio 40°. Rischio fotobiologico esente RGO.
Tempered 3mm glass diffusor.
Beam 40°. Photobiological risk exempt RGO.

Cablaggio
Power

COB per applicazioni alimentari dedicati.
L80/B20/C0: 50.000 ore (Tp 25°C).
Temperatura correlata COB carni e salumi: 2000°K pink effect.
Temperatura correlata COB pane, formaggi, frutta, verdura: 3000°K CRI 95.
Temperatura correlata COB pesce, crostacei: 4000°K CRI 92.
Fattore di potenza > 0,95.
L80/B20/C0: 50.000 ore (Tp 25°C).
Standard di alimentazione 220V-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso.
High efficiency COB for food applications.
Related CCT for meat: 2000°K pink effect.
Related CCT for bread, cheese, fruit, vegetable: 3000°K CRI 95.
Related CCT for fish: 4000°K CRI 92.
L80/B20/C0: 50.000 h (Tp 25°C).
Power factor >0,90.
Power supply 220V-240V/50-60Hz.
LED driver included.

Accessori
Accessories

Verniciatura Bianco (Codice 6).
Verniciatura Nero (Codice 8).
Kit dimmerabile 1-10V (Codice 4).
Kit dimmerabile DALI-Push (Codice 5)
White colour (Code 6).
Black colour (Code 8).
1-10V dimmable kit (Code 4).
DALI dimmable kit (Code 5).