


Nome prodotto Product name	Cilindro TR LED
Codice prodotto Product code	6722
Descrizione Description	Proiettore per binario trifase Threephase spotlight
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Binario trifase Threephase track
Materiale Material	Alluminio Aluminium
Colore Colour	Nero/bianco Black/ white
Grado di protezione Protection grade	IP20-IK07
Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe I Class I



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	lm Output	K	mm			kg
				A	B	C	
6722.303	30	3.350	3.000°K	95	210	100	1,50
6722.403	40	4.465	3.000°K	95	210	100	1,50

Struttura Structure	Corpo alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente poliesteri. Completo di connettore di alimentazione per binario trifase e 2m di cavo. Body die-cast aluminium UNI 5076 coated with polyester thermoset powder Inside aluminium heatsink. Complete with 2m cable and three-phase connector.
Ottica Optics	Diffusore in vetro temprato 3mm. Fascio 40°. Rischio fotobiologico esente RG0. Tempered 3mm glass diffusor. Beam 40°. Photobiological risk exempt RG0.
Cablaggio Power	Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Potenza assorbita 30W-40W, fattore di potenza >0,95. Durata utile L80/B20 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura colore 3.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 2. IRC (indice di resa cromatica) >90. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso. High efficiency LED modules. Power 30W-40W, power factor >0,95. Lifetime L80/B20 50.000 h (Tp 25°C). Colour 3.000°K, tolerance (MacAdam) 2. CRI (color rendering index) >90. Power supply 230V/50Hz, LED driver included.
Accessori Accessories	Verniciatura Bianco (Codice 6). Verniciatura Nero (Codice 8). Kit dimmerabile 1-10V (Codice 4). Kit dimmerabile DALI-Push (Codice 5) White colour (Code 6). Black colour (Code 8). 1-10V dimmable kit (Code 4). DALI dimmable kit (Code 5).