


Nome prodotto Product name	Cilindro TR Food LED
Codice prodotto Product code	6723
Descrizione Description	Faretto a binario trifase per applicazioni alimentari Three-phase track spotlight for food application
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Binario trifase Threephase track
Materiale Material	Alluminio Aluminium
Colore Colour	Nero/bianco Black/ white
Grado di protezione Protection grade	IP20-IK07
Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe I Class I



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	lm Output	Applicazione	mm			kg
				A	B	C	
6723.302	30	2.040	Carne - Salumi	95	210	100	1,50
6723.303	30	2.160	Pane - Formaggi - Frutta - Verdura	95	210	100	1,50
6723.304	30	2.250	Pesce - Crostacei	95	210	100	1,50
6723.402	40	2.720	Carne - Salumi	95	210	100	1,50
6723.403	40	2.880	Pane - Formaggi - Frutta - Verdura	95	210	100	1,50
6723.404	40	3.000	Pesce - Crostacei	95	210	100	1,50

Struttura Corpo alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente poliesteri. Completo di connettore di alimentazione per binario trifase e 2m di cavo.

Structure Body die-cast aluminium UNI 5076 coated with polyester thermoset powder. Inside aluminium heatsink. Complete with 2m cable and three-phase connector.

Ottica Diffusore in vetro temprato 3mm. Fascio 40°. Rischio fotobiologico esente RGO.

Optics Tempered 3mm glass diffusor. Beam 40°. Photobiological risk exempt RGO.

Cablaggio COB per applicazioni alimentari dedicati. L80/B20/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura correlata COB carni e salumi: 2000°K pink effect. Temperatura correlata COB pane, formaggi, frutta, verdura: 3000°K CRI 95. Temperatura correlata COB pesce, crostacei: 4000°K CRI 92. Fattore di potenza > 0,95. L80/B20/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Standard di alimentazione 220V-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso.

Power High efficiency COB for food applications. Related CCT for meat: 2000°K pink effect. Related CCT for bread, cheese, fruit, vegetable: 3000°K CRI 95. Related CCT for fish: 4000°K CRI 92. L80/B20/C0: 50.000 h (Tp 25°C). Power factor >0,90. Power supply 220V-240V/50-60Hz. LED driver included.

Accessori Verniciatura Bianco (Codice 6). Verniciatura Nero (Codice 8). Kit dimmerabile 1-10V (Codice 4). Kit dimmerabile DALI-Push (Codice 5)

Accessories White colour (Code 6). Black colour (Code 8). 1-10V dimmable kit (Code 4). DALI dimmable kit (Code 5).