




Nome prodotto Product name	Mercedes LED
Codice prodotto Product code	1313
Descrizione Description	Piantana LED UGR<10 biemissione Doble beam LED UGR <10 ground fixture
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	A pavimento Floor
Materiale Material	Alluminio estruso anodizzato al naturale Extruded aluminium
Colore Colour	Bianco White
Grado di protezione Protection grade	IP40-IK07
Marche Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	lm		K	mm				kg
		Tc=25°C	Output		A	B	C	D	
1313.804	40+40	6.000+6.000	4.882+4.882	4.000°K	1.970	456	48	1.200	14,00

Struttura Structure	Corpo e struttura in alluminio estruso anodizzato e verniciato a polvere bianco RAL 9010. The body is made of extruded aluminium powder coated white RAL 9003.
Ottica	Diffusore metacrilato opale micro-prismato, spessore 1 mm. Ottica con biemissione. Flusso controllato conforme alla normativa UNI EN 12464-1 e al D.Lgs. 81/2008. UGR <10. Rischio fotobiologico esente RG0.
Optics	PMMA opal 1mm diffuser. Bi-directional beam. UGR <10. Photobiological risk exempt RG0.
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95, Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura colore 4.000°K, IRC (indice di resa cromatica) >90, MacAdam SDCM 2. Standard di alimentazione 230V/50Hz. Pannello di comando touch con pulsanti per accensione e dimmerazione. Cavi di alimentazione l.2000mm inclusi.
Power	High efficiency LED modules, power factor >0,95. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Colour 4.000°K, CRI (color rendering index) >90, initial tolerance MacAdam SDCM 2. Power supply 230V/50Hz. Keyboard for power and dimming. Power cable l.2000mm included.