


Nome prodotto Product name	Marty LED
Codice prodotto Product code	7032
Descrizione Description	Incasso orientabile con ottica arretrata Recessed adjustable spotlight with backward optics
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Incasso Recessed
Materiale Material	Alluminio Aluminium
Colore Colour	Bianco/Riflettori a scelta White/Custom reflector
Grado di protezione Protection grade	IP44-IK07



Marche Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II



Dati tecnici  
Technical data

Codice Code	W	lm Output		K	mm			Kg
					A	B		
7032.073	7	700	36°	3.000K	90	109	85	0,31
7032.074	7	700	36°	4.000K	90	109	85	0,31
7032.083	8	944	40°	3.000K	90	109	85	0,35
7032.084	8	968	40°	4.000K	90	109	85	0,35
7032.103	10	1.180	40°	3.000K	90	109	85	0,35
7032.104	10	1.210	40°	4.000K	90	109	85	0,35
7032.133	13	1.534	40°	3.000K	90	109	85	0,35
7032.134	13	1.573	40°	4.000K	90	109	85	0,35

Struttura	Corpo in alluminio tornito e verniciato con polvere termoidurente poliestere bianco RAL9003. Completo di molle di fissaggio. Riflettore da ordinare separatamente.
Structure	Housing turned aluminium coated with polyester thermoset powder white RAL9003. Fixing springs included. Reflector to be ordered separately.
Ottica	Ottica standard con fascio 40°. Rischio fotobiologico esente RGO.
Optics	Standard optics 40° beam. Photobiological risk exempt RGO.
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Versione 7W con lampadina LED GU10. Versioni 8/10/13W con moduli LED professionali Fattore di potenza >0,95. Durata utile L85/B10: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura colore 3.000°K- 4.000°K, CRI>90, MacAdam SDCM 2. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso.
Power	High efficiency LED modules. 7W version with GU10 LED lamp. 8/10/13W version with professional LED modules. Power factor >0,95. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 h (Tp 25°C). Colour 3.000°K-4.000°K, CRI (color rendering index) >90, initial tolerance MacAdam SDCM 2. Power supply 220-240V/50-60Hz. LED driver included.
Accessori	Driver dimmerabile DALI/Push (codice 5) Kit Emergenza 3h (codice 3)
Accessories	DALI/Push dimmable Driver (code 5) Emergency kit 3h (code 3)

Riflettori antiabbagliamento da ordinare separatamente  
Anti-glare reflector to be ordered separately



Cod. **48000** - Bianco opaco/Matt White



Cod. **48001** - Nero opaco/Matt Black



Cod. **48002** - Argento sabbiato/Sandy silver



Cod. **48003** - Cromo nero lucido UV/UV polished black chrome



Cod. **48004** - Cromo lucido UV/UV polished chrome



Cod. **48005** - Oro lucido UV/UV polished gold



Cod. **48006** - Rame lucido UV/UV polished copper