


Nome prodotto Product name	Spring P LED
Codice prodotto Product code	6511
Descrizione Description	Proiettore Spotlight
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Plafone/Parete Ceiling/Wall
Materiale Material	Pressofusione alluminio Die-cast aluminium
Colore Colour	Nero /bianco Black /white
Grado di protezione Protection grade	IP20 – IK07
Marche Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	Colore Color	W		lm Output	K	mm				kg
						A	B	C	D	
6511.343.6	Bianco/White	30	40°	3.859	3.000°K	100	37	60	120	1,45
6511.343.8	Nero/Black	30	40°	3.859	3.000°K	100	37	60	120	1,45
6511.344.6	Bianco/White	30	40°	3.927	4.000°K	100	37	60	120	1,45
6511.344.8	Nero/Black	30	40°	3.927	4.000°K	100	37	60	120	1,45

Struttura Structure	Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato a polvere termoindurente bianco RAL 9003 o nero RAL 9005. Orientabilità Z=355° , Y=90°. Housing in die-cast aluminium UNI 5076 powder coating white RAL 9003 or black RAL 9005. Adjustability Z=355° , Y=90°.
Ottica Optics	Riflettore in alluminio dedicato con ottica 40°. Rischio fotobiologico esente (RG0). Aluminium reflector with 40° beam optics. Photobiological safety risk exempt (RG0).
Cablaggio Power	Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95. Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C. Temperatura colore 3.000K o 4.000K, CRI>90, MacAdam 2. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver multipotenza dedicato incluso. High efficiency led modules, power factor >0,95. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 h (Tp 25°C). Working range -20°C to +50°C. Colours 3.000K or 4.000K, CRI>90, MacAdam 2. Power supply 220-240V/50-60Hz, led multipower driver included.
Accessori Accessories	Versione con driver dimmerabile DALI (codice 5). DALI dimmable version (code 5).