


Nome prodotto Product name	Bari F1 LED
Codice prodotto Product code	9121
Descrizione Description	Arredo urbano Urban light
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Attacco a palo \varnothing 60mm Universal spigot entry \varnothing 60mm
Materiale Material	Pressofusione alluminio Die-cast aluminium
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66/IK09
Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe II Class II



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm				kg
					A	B	C	D	
9121.244	24	3.840	3.533	4.000°K	480	50	500	60	9,00
9121.243	24	3.720	3.339	3.000°K	480	50	500	60	9,00
9121.354	35	5.600	5.152	4.000°K	480	50	500	60	9,00
9121.353	35	5.425	4.870	3.000°K	480	50	500	60	9,00
9121.564	56	8.960	8.243	4.000°K	480	50	500	60	9,00
9121.563	56	8.680	7.792	3.000°K	480	50	500	60	9,00
9121.754	75	11.250	10.758	4.000°K	480	50	500	60	9,00
9121.753	75	10.850	10.083	3.000°K	480	50	500	60	9,00

Struttura	<p>Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato a polvere termoindurente RAL 9007. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline. Resistenza al filo incandescente >850°C. Viteria in acciaio inox. Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse.</p>
Structure	<p>Housing in die-cast aluminium UNI 5076 painted RAL 9007. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments. Stainless steel screws. Polyurethane gasket. Glow wire test >850°C.</p>
Ottica	<p>Ottica asimmetrica standard dedicata all'illuminazione stradale. Ottica asimmetrica per strade larghe: codice .SW. Ottica asimmetrica per piste ciclabili: codice .CL. Ottica asimmetrica per svincoli e strade strette: codice .SN. Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici. Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.</p>
Optics	<p>Standard asymmetric road optic. Wide street optics: code .SW. Bicycle lane optics: code .CL. Narrow street and interchange optics: code .SN. Toughened glass diffusor thickness 4mm. Photobiological risk exempt RG0.</p>

Cablaggio	<p>Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Classe energetica A++.</p> <p>Fattore di potenza >0,95.</p> <p>Durata utile L90/B10 90.000 ore (Tp 25°C).</p> <p>Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C.</p> <p>Temperatura colore 3.000°K-4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.</p> <p>IRC (indice di resa cromatica) >80.</p> <p>Protezione alle sovratensioni fino a 8kV con dispositivo conforme alla norma EN61547.</p> <p>Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver ENEC dedicato incluso.</p>
Power	<p>High efficiency LED modules. Energy class A++.</p> <p>Power factor >0,95. Lifetime L90/B10 90.000 h (Tp 25°C).</p> <p>Working range -40°C to +60°C.</p> <p>Colour 3.000°K-4.000°K, tolerance (MacAdam) 3. CRI (color rendering index) >80.</p> <p>Power supply 220-240V/50-60Hz, ENEC LED driver included.</p>
Sistema di controllo	<p>Sistema DYNA di mezzanotte virtuale (Codice 2)</p> <p>Sistema CLO (Codice 3)</p> <p>Driver e connettore per dimmerazione 1-10V (Code 4)</p> <p>Driver e connettore per dimmerazione DALI (Code 5)</p>
Control systems	<p>DYNA virtual midnight system (Code 2)</p> <p>CLO system (Code 3)</p> <p>Driver and connector for 1-10V regulation (Code 4)</p> <p>Driver and connector for DALI regulation (Code 5)</p>