


Nome prodotto Product name	Rimini GU10 LED
Codice prodotto Product code	6016-6017-6018
Descrizione Description	Plafoniera Fixture
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Plafone/Parete Ceiling/Wall
Materiale Material	Alluminio pressofuso Die-cast aluminium
Colore Colour	Bianco/Grigio/Antracite/Corten White/Grey/Anthracite/Corten
Grado di protezione Protection grade	IP65-IK07
Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe I Class I
Dati tecnici Technical data	



Codice Code	Colore Coating	Cablaggio Wiring	Applicazione Installation	mm			kg
				A	B	C	
6016.000.6	Bianco/White	1xGU10	Plafone/Ceiling	90	90	95	0,30
6016.000.7	Grigio/Grey	1xGU10	Plafone/Ceiling	90	90	95	0,30
6016.000.8	Antracite/Anthracite	1xGU10	Plafone/Ceiling	90	90	95	0,30
6016.000.C	Corten	1xGU10	Plafone/Ceiling	90	90	95	0,30
6017.000.6	Bianco/White	1xGU10	Parete/Wall	78	68	100	0,20
6017.000.7	Grigio/Grey	1xGU10	Parete/Wall	78	68	100	0,20
6017.000.8	Antracite/Anthracite	1xGU10	Parete/Wall	78	68	100	0,20
6017.000.C	Corten	1xGU10	Parete/Wall	78	68	100	0,20
6018.000.6	Bianco/White	2xGU10	Parete/Wall	78	68	160	0,50
6018.000.7	Grigio/Grey	2xGU10	Parete/Wall	78	68	160	0,50
6018.000.8	Antracite/Anthracite	2xGU10	Parete/Wall	78	68	160	0,50
6018.000.C	Corten	2xGU10	Parete/Wall	78	68	160	0,50

Struttura	Corpo e chiusure in pressofusione di alluminio. Viteria in acciaio inox. Serie 6016 per installazione a plafone, Serie 6017-6018 per installazione a parete.
Structure	Body and closing in die-cast aluminium. Stainless steel screws. 6016 Series for ceiling installation. Series 6017-6018 for wall installation.
Ottica	Diffusore vetro temprato. Serie 6016 ottima mono emissione. Serie 6017 ottica mono emissione Serie 6018 ottica bi emissione.
Optics	Diffusor in toughened glass. Series 6016 mono directional beam. Series 6017 mono directional beam. Series 6018 bi directional beam.
Cablaggio	Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz. Cablato per lampadine LED GU10 max 8W.
Power	Standard 220-240V/50-60Hz. Wired with GU10 lampholder max 8W.

