


Nome prodotto Product name	Line 24V
Codice prodotto Product code	6039
Descrizione Description	Calpestabile e carrabile LED Recessed walkover LED
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Calpestabile Walkover
Materiale Material	Alluminio Alluminio
Colore Colour	Nero Black
Grado di protezione Protection grade	IP67-IK10
Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe III Class III



Dati tecnici  
Technical data

Codice Code	W		lm Output	K	mm				kg
					A	B	C	D	
6039.243	24	25°	2.225	3.000K	670	96	80	75	4,00
6039.244	24	25°	2.325	4.000K	670	96	80	75	4,00
6039.483	48	25°	4.320	3.000k	1.250	96	80	75	7,30
6039.484	48	25°	4.420	4.000K	1.250	96	80	75	7,30

Struttura Structure	Corpo in alluminio anodizzato. Cornice esterna in acciaio inox AISI 316. Carico Statico 5.000 Kg. Carrabile alla velocità minima di 10 Km/h. Body in aluminium. Frame in stainless steel AISI 316. Resistance to static load 5.000 Kg. Minimum speed drive 10 Km/h.
Ottica Optics	Diffusore in vetro temprato 5mm. Ottica mono emissione 25°. Diffusor in toughened glass 5mm. Mono directional 25° beam.
Cablaggio Power	Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Temperatura colore 3.000K-4.000K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Temperatura di esercizio da -30°C a +50°C. Standard di alimentazione 24 Vdc. Driver non incluso High efficiency LED modules. Colour 3.000K-4000K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Working range from -30°C to +50°C. Power supply 24 Vdc. Driver not included.