


Nome prodotto Product name	Mario Evo 3CCT LED
Codice prodotto Product code	3013
Descrizione Description	Plafoniera stagna multipotenza 3CCT Multipower 3CCT waterproof fixture
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Soffitto/parete Ceiling/wall
Materiale Material	Policarbonato Polycarbonate
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66/IK09



Marche Labelling	  
Classe di isolamento insulation class	Classe I Class I



Codice Code	Setting mA	W	lm Output*	K	mm			kg
					A	B	C	
3013.200	200	10	1.592	3.000K-4.000K-6000K	100	85	650	2,50
	250	15	2.386	3.000K-4.000K-6000K	100	85	650	2,50
	300	18	2.866	3.000K-4.000K-6000K	100	85	650	2,50
	350	20	3.180	3.000K-4.000K-6000K	100	85	650	2,50
3013.400	200	23	3.661	3.000K-4.000K-6000K	100	85	1.220	4,20
	250	29	4.612	3.000K-4.000K-6000K	100	85	1.220	4,20
	300	35	5.574	3.000K-4.000K-6000K	100	85	1.220	4,20
	350	40	6.361	3.000K-4.000K-6000K	100	85	1.220	4,20
3013.600	200	34	5.412	3.000K-4.000K-6000K	100	85	1.560	5,40
	250	43	6.839	3.000K-4.000K-6000K	100	85	1.560	5,40
	300	51	8.110	3.000K-4.000K-6000K	100	85	1.560	5,40
	350	60	9.541	3.000K-4.000K-6000K	100	85	1.560	5,40

*Dati riferiti alla versione 4000°K, versione 3.000K -5%, versione 6.000K +5%/4000°K Output data, 3.000°K version -5%, 6.000°K version +5%

Struttura	Corpo policarbonato grigio infrangibile stampato ad iniezione autoestinguente V2. Guarnizione in poliuretano espanso a tenuta stagna e anti-invecchiamento. Ganci di chiusura in acciaio inox, ganci di fissaggio inclusi.
Structure	Housing in shockproof V2 self-extinguishing polycarbonate. Gasket in polyurethane poured in one piece. Closing clips in stainless steel, fixing brackets included.
Ottica	Riflettore in lamiera di alluminio anodizzato al naturale, schermo in policarbonato opale autoestinguente V2 stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi UV. Rischio fotobiologico esente (RG0).
Optics	Gear tray in aluminium. Polycarbonate opal diffusor UV stabilised. Photobiological safety risk exempt (RG0).
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95. Potenze e flussi regolabili fino a 4 livelli per codice mediante dip-switch. Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C. Temperatura colore 3.000K/4.000K/6.000K, selezionabile a bordo tramite dip-switch. CRI>80, MacAdam SDCM 3. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver multipotenza dedicato incluso.
Power	High efficiency led modules, power factor >0,95. Adjustable power and lumen output with 4 steps for each code. Working range -30°C to +50°C. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 h (Tp 25°C). Selectable color on board 3.000K/4.000K/6.000K with dip-switch, CRI>80, initial tolerance MacAdam SDCM 3. Power supply 220-240V/50-60Hz, led multipower driver included.
Accessori	Kit Emergenza 1h, flusso 500 Lumen (Codice 2) Kit Emergenza 3h, flusso 500 Lumen (Codice 3) Kit Dimmerabile DALI (Codice 5) Sensore di movimento e crepuscolare a microonde (Codice 7)
Accessories	Emergency kit 1h, 500 Lumen (Code 2) Emergency kit 3h, 500 Lumen (Code 3) Dimmable DALI (Code 5) Microwave motion detector with crepuscular (Code 7)