


Nome prodotto Product name	Lighthouse Q LED
Codice prodotto Product code	6117
Descrizione Description	Paletto LED LED pole
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Terra Ground
Materiale Material	Alluminio Aluminium
Colore Colour	Nero Black
Grado di protezione Protection grade	IP66-IK09
Marcature Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I



Codice Code	W	lm Output	K	mm		kg
				A	B	
6117.150	15	1.658	2.700K-3.000K-4000K	800	120	2.80

Struttura Structure	Corpo in alluminio pressofuso UNI 1706 verniciato a polvere termoindurente RAL 9005. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline. Viterie in acciaio inox. Housing in die-cast aluminum UNI 1706 painted RAL 9005. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments. Stainless steel screws.
Ottica Optics	Diffusore in policarbonato trasparente. Rischio fotobiologico esente illimitato RG0. Diffusor in transparent polycarbonate. Photobiological risk exempt RG0.
Cablaggio Power	Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Temperatura colore selezionabile con dip-switch 2.700°K/3.000°K/4.000°K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Temperatura di esercizio da -30°C a +50°C. Standard di alimentazione 100-240V/50-60Hz. High efficiency LED modules. Adjustable colour with dip.switch 2.700°K/3.000°K/4.000°K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Working range from -30°C to +50°C. Power supply 100-240V/50-60Hz.

