




| | |
|---|---|
| Nome prodotto Product name | Aseptic IP66 LED |
| Codice prodotto Product code | 4111/4131/4110 |
| Descrizione Description | Apparecchio IP66 IP66 fixture |
| Tipo di sorgente Type of source | LED |
| Tipo di installazione Type of installation | Incasso/Plafone Recessed/Ceiling |
| Materiale Material | Lamiera di acciaio Sheet steel |
| Colore Colour | Bianco White |
| Grado di protezione Protection grade | IP66-IK08 |
| Marche Labelling |   |
| Classe di isolamento insulation class | Classe I Class I |



Dati tecnici
Technical data

| Codice Code | W | lm | | K | mm | | | kg |
|----------------|-----|---------|--------|---------|-----|-------|----|------|
| | | Tc=25°C | Output | | A | B | C | |
| 4111.204 | 20 | 3.200 | 2.620 | 4.000°K | 295 | 595 | 90 | 3,00 |
| 4111.404 | 40 | 6.400 | 5.360 | 4.000°K | 595 | 595 | 90 | 3,50 |
| 4111.604 | 60 | 9.600 | 6.604 | 4.000°K | 595 | 595 | 90 | 3,50 |
| 4111.504 | 50 | 8.000 | 5.445 | 4.000°K | 295 | 1.195 | 90 | 3,90 |
| 4111.104 | 100 | 15.000 | 12.899 | 4.000°K | 595 | 1.195 | 90 | 5,00 |
| 4131.404 | 40 | 6.400 | 5.360 | 4.000°K | 598 | 598 | 90 | 3,50 |
| 4131.604 | 60 | 9.600 | 6.604 | 4.000°K | 598 | 598 | 90 | 3,50 |
| 4131.504 | 50 | 8.000 | 5.445 | 4.000°K | 298 | 1.198 | 90 | 3,90 |
| 4131.104 | 100 | 15.000 | 12.899 | 4.000°K | 598 | 1.198 | 90 | 5,00 |
| 4110.204 | 20 | 3.200 | 2.620 | 4.000°K | 300 | 600 | 80 | 3,50 |
| 4110.404 | 40 | 6.400 | 5.360 | 4.000°K | 600 | 600 | 80 | 4,00 |
| 4110.604 | 60 | 9.600 | 6.604 | 4.000°K | 600 | 600 | 80 | 4,00 |
| 4110.504 | 50 | 8.000 | 5.445 | 4.000°K | 300 | 1.200 | 80 | 4,30 |
| 4110.104 | 100 | 15.000 | 12.899 | 4.000°K | 600 | 1.200 | 80 | 5,50 |

| | |
|-----------|--|
| Struttura | <p>Corpo in lamiera di acciaio spessore 0,6 mm. Cornice porta schermo con guarnizione stagna in lamiera di acciaio fissata con viti in acciaio INOX. Verniciatura a polveri epossidiche bianco RAL 9003 con trattamento anti-invecchiamento e anti-ingiallimento. Serie 4111 adatta per l'installazione in controsoffitti con orditura a vista. Serie 4131 adatta per l'installazione in controsoffitti con orditura nascosta. Serie 4110 adatta per l'installazione a plafone. Versioni da incasso equipaggiate con staffe laterali regolabili con asola per eventuale pendinatura. Versioni per controsoffitti speciali disponibili a richiesta.</p> |
| Structure | <p>The body is made of steel sheet thickness 0,6mm. Steel diffuser frame with stainless screws. White powder coating RAL 9003. Waterproof gasket. Series 4111 for false ceiling with visible structure. Series 4131 for false ceiling with hidden structure. Series 4110 for ceiling installation. All the recessed version are equipped with adjustable brackets with suspension hole. Special false ceiling version available on request.</p> |
| Ottica | <p>Diffusore in policarbonato con microprismi conici a luminanza controllata. Luminanza media < 3.000 cd/m² per angoli >65° radiali, UGR<19. Ottica con flusso controllato conforme alla normativa UNI EN 12464-1 e al D.Lgs. 81/2008. Rischio fotobiologico esente (RG0).</p> |
| Optics | <p>Diffusor in polycarbonate with conical microprism. Luminance with <3.000 cd/m² radial >65°, UGR<19. Compliant to the UNI EN 12464-1 and D.Lgs. 81/2008 rules. Photobiological safety risk exempt (RG0).</p> |

| | |
|-------------|--|
| Cablaggio | <p>Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95, Durata utile L85/B10/C0: 90.000 ore (Tp 25°C). Temperatura colore 4.000°K, IRC (indice di resa cromatica) >90, MacAdam SDCM 2. Versioni 3.000°K o 5.000°K disponibili a richiesta. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.</p> |
| Power | <p>High efficiency LED modules, power factor >0,95. Lifetime L85/B10/C0: 90.000 ore (Tp 25°C). Colour 4.000°K, CRI (color rendering index) >90, initial tolerance MacAdam SDCM 2. 3.000°K or 5.000°K version available on request. Power supply 230V/50Hz. LED driver included.</p> |
| Accessori | <p>Kit Emergenza 1h (Codice 2) Kit Emergenza 3h (Codice 3) Kit dimmerabile 1-10V (Codice 4) Kit dimmerabile DALI (Codice 5)</p> |
| Accessories | <p>Emergency kit 1h (Code 2) Emergency kit 3h (Code 3) Dimmable 1-10V kit (Code 4) Dimmable DALI kit (Code 5)</p> |

